

Haute école valaisanne

Hochschule Wallis

Ecole supérieure d'informatique de gestion

Höhere Fachschule für Wirtschaftsinformatik

Cours système

Utiliser le système d'exploitation DOS

Auteur : David Russo

Date Création : novembre 1999

Date Modification : novembre 2000

Langue : Français

Version : 0.2 [54]

Table des matières

Conventions	4
Conventions typographiques	4
Conventions relatives au clavier	4
Apprentissage de MS-DOS	5
Invite	5
Frappe d'une commande	5
Avant de commencer	6
Affichage du contenu d'un répertoire	6
Changement de répertoire	7
Retour au répertoire racine	8
Création d'un répertoire	9
Suppression d'un répertoire	11
Changement de lecteur	11
Gestion des fichiers	13
Copie d'un seul fichier	13
Copie d'un groupe de fichiers	15
Changement de noms de fichiers	16
Suppression de fichiers	17
Suppression de répertoires	17
En résumé	19
Bibliographie	20

Conventions

Conventions typographiques

Le manuel utilise les conventions typographiques suivantes :

Style	Utilisé pour
Gras	Noms de commande, commutateurs et texte à taper tel qu'indiqué, pour exécuter la commande, appuyez sur ENTREE
<i>Italique</i>	Paramètres. Vous devez remplacer le texte en italique par vos propres paramètres. Par exemple, si vous rencontrez <i>nom_de_fichier</i> , tapez le nom du fichier en question
MAJUSCULE	Noms de répertoire, de fichier et acronymes. Vous pouvez cependant taper ce mot en minuscule

Conventions relatives au clavier

Convention adoptées pour la séquence de combinaison de touches :

Notation	Signification
TOUCHE1+TOUCHE2	Le signe (+) indique que vous devez appuyer simultanément sur les deux touches.
TOUCHE1, TOUCHE2	La virgule (,) indique que vous devez appuyer sur ces touches l'une après l'autre

Apprentissage de MS-DOS

Ce didacticiel explique comment exécuter les commandes MS-DOS de base. Comptez environ 1 heure pour parcourir toutes les leçons. En suivant les procédures décrites vous apprendrez à :

- Afficher le contenu d'un répertoire
- Passer d'un répertoire à un autre
- Créer et supprimer des répertoires
- Passer d'un lecteur à l'autre
- Copier des fichiers
- Renommer des fichiers
- Supprimer des fichiers

Invite

Après démarrage de votre ordinateur ou de la console MS-DOS (Windows 95) la ligne suivante s'affiche

```
C:\>
```

ou

```
C:\DOS62F>
```

A la suite de cette ligne, appelée **invite** (prompt), se trouve le **curseur**, qui a l'aspect d'un trait de soulignement clignotant (difficile à reproduire ici, le clignotant donc !)

```
C:\>_
```

Il indique l'emplacement où les commandes que vous tapez apparaissent.

Frappe d'une commande

Indique comment taper une commande à l'invite MS-DOS

Pour taper une commande à l'invite MS-DOS

1. Tapez la commande suivante à l'invite MS-DOS (vous pouvez utiliser indifféremment des lettres majuscules ou minuscules).

Nul

2. Appuyez sur ENTREE

Vous obtenez le message suivant :

Nom de commande ou de fichier incorrect

MS-DOS affiche ce message lorsqu'il ne comprend pas la commande que vous avez tapée. C'est le cas ici, car **nul** n'est pas une commande MS-DOS. Par conséquent lorsque vous obtiendrez ce message, vous devrez vérifier que votre commande est correcte avant de la relancer.

Avant de commencer

Tapez la commande

**cd **

pour obtenir l'invite suivante

```
C:\>_
```

Affichage du contenu d'un répertoire

Explique comment afficher le contenu d'un répertoire à l'aide de la commande **dir**, qui signifie en anglais "répertoire" (directory).

Tapez la commande suivante

dir

Une liste du type suivant s'affiche :

```
C:\>dir

Volume in drive C is WIN95
Volume Serial Number is 37BC-2D13
Directory of C:\

COMMAND  COM          93,812  08-24-96  11:11a
ATI       <DIR>         09-08-99  5:10p
TMP       <DIR>         08-30-99  9:22a
MESDOC~1  <DIR>         08-20-99  9:21a
WIN95E    <DIR>         08-19-99  5:03p
DOS62F    <DIR>         08-19-99  5:03p
AUTOEXEC BAT  349  11-22-99  8:15a
CONFIG  SYS      0  08-19-99  5:20p
PROGRA~1  <DIR>         08-19-99  5:03p
NOVELL    <DIR>         08-19-99  5:19p
INPRISE   <DIR>         08-23-99  10:31a
WSREG32  LOG      151  11-29-99  8:08a
GROUPPW~1 <DIR>         09-02-99  8:34a
WAVEFLOW <DIR>         11-25-99  4:11p
DIR       TXT      0  11-29-99  8:36a
TEMP      <DIR>         09-08-99  9:00a
APPLETS   <DIR>         08-23-99  8:24a
SOURCE    <DIR>         08-23-99  8:24a
TRAVEL    <DIR>         08-23-99  8:24a
HTMLFORM  <DIR>         08-23-99  10:26a
RES       <DIR>         08-23-99  10:26a
          5 file(s)          94,312 bytes
          15 dir(s)       923,537,408 bytes free
```

Il s'agit d'une **liste de répertoire**, qui affiche tous les fichiers et sous-répertoires contenus dans ce répertoire. Dans cet exemple, il s'agit des fichiers et répertoires du répertoire principal, ou répertoire racine (root) de votre lecteur.

En effet, tous les fichiers et répertoires d'un lecteur sont stockés dans le répertoire racine.

Changement de répertoire

Observez la liste affichée. Tous les noms suivis de la mention <REP> (<DIR>) sont des répertoires. Pour obtenir la liste des fichiers d'un autre répertoire, il suffit de passer dans ce dernier puis d'utiliser de nouveau la commande **dir**. Par exemple vous allez passer dans le répertoire DOS.

Pour changer de répertoire, utilisez la commande **cd**, qui signifie en anglais "changement de répertoire" (change directory).

Pour passer du répertoire racine au répertoire DOS :

Tapez la commande suivante et appuyez sur entrée :

cd dos62f

L'invite MS-DOS est maintenant la suivante

```
C:\>cd dos62f
C:\DOS62F>_
```

L'invite **indique toujours le répertoire dans lequel vous vous trouvez**, dans cet exemple, vous avez réussi à passer dans le répertoire DOS62F qui **devient maintenant le répertoire en cours**.

Pour afficher la liste des fichiers du répertoire DOS :

Tapez la commande suivante et appuyez sur entrée

dir

La liste des fichiers de ce répertoire apparaît, mais elle défile trop rapidement, pour que vous puissiez la lire. Vous pouvez utiliser la commande **dir** différemment pour afficher les informations écran par écran, utilisez le commutateur **/p**. Au bas de l'écran vous pouvez lire le message suivant :

Appuyez sur une touche pour continuer...

```
C:\DOS62F>dir /p

Volume in drive C is DOS62F
Volume Serial Number is 37BC-2D13
Directory of C:\DOS

.                <DIR>                08-19-99  5:03p
..               <DIR>                08-19-99  5:03p
ATTRIB  EXE      11,261  08-19-99  5:03p
EDIT    COM      71,086  08-24-96  11:11a
MEM     EXE      32,838  08-24-96  11:11a
NETDET  INI       7,885  08-24-96  11:11a
INSTW95 PWL       738   10-06-99  10:16a
SMARTDRV EXE     44,867  08-24-96  5:11p
HIMEM   SYS     33,191  08-24-96  11:11a
REGEDIT EXE    105,984  08-24-96  11:11a
CALC    EXE     59,392  08-24-96  11:11a
NOTEPAD EXE    34,304  08-24-96  11:11a
PACKAGER EXE   65,024  08-24-96  11:11a
PBRUSH  EXE     4,608  08-24-96  11:11a
WRITE   EXE     5,120  08-24-96  11:11a
WIN     COM     24,503  08-24-96  11:11a
IOS     INI     10,444  08-24-96  11:11a
ASPI2HLP SYS    1,105  08-24-96  11:11a
CIRCLES BMP       190  08-24-96  11:11a
Press any key to continue . . .
```

/p est un commutateur, les commutateurs permettent de modifier l'exécution d'une commande. Ils sont souvent identifiés par une barre oblique (/) le slash suivi d'un seul caractère (lettre ou chiffre). Dans la commande **dir**, le commutateur /p indique à MS-DOS de marquer une pause à la fin de chaque écran de données.

Pour afficher le contenu d'un répertoire sur toute la largeur de l'écran :

dir /w

vous pouvez combiner les deux commutateurs /p et /w

dir /w /p

ou

dir /p /w

L'ordre n'ayant pas d'importance pour les commutateurs.

Retour au répertoire racine

Passer du répertoire DOS au répertoire racine. Le répertoire racine est celui à partir duquel vous avez commencé. C'est le répertoire le plus haut dans la hiérarchie de votre lecteur

Pour retourner au répertoire racine :

Tapez ceci à l'invite et appuyez sur ENTREE

**cd **

Notez bien qu'il s'agit d'une barre oblique inverse (\) "BACK SLASH" et non d'une simple barre oblique (/) "SLASH"

Votre invite est maintenant :

```
C:\>_
```

Création d'un répertoire

Pour créer un répertoire, utilisez la commande **md**, qui signifie en anglais "création d'un répertoire" (make directory).

Pour créer un répertoire FRUIT :

Tapez la commande MS-DOS suivante :

md fruit

```
C:\>md fruit
C:\>dir

Volume in drive C is  DOS62F
Volume Serial Number is 37BC-2D13
Directory of C:\

COMMAND  COM      93,812  08-24-96  11:11a
ATI       <DIR>      09-08-99  5:10p
TMP       <DIR>      08-30-99  9:22a
MESDOC~1  <DIR>      08-20-99  9:21a
WIN95E    <DIR>      08-19-99  5:03p
DOS62F    <DIR>      08-19-99  5:03p
AUTOEXEC BAT  349  11-22-99  8:15a
CONFIG    SYS      0  08-19-99  5:20p
PROGRA~1  <DIR>      08-19-99  5:03p
NOVELL    <DIR>      08-19-99  5:19p
INPRISE   <DIR>      08-23-99  10:31a
WSREG32   LOG     151  11-29-99  8:08a
GROUPW~1  <DIR>      09-02-99  8:34a
WAVEFLOW  <DIR>      11-25-99  4:11p
DIR       TXT      0  11-29-99  8:36a
TEMP      <DIR>      09-08-99  9:00a
APPLETS   <DIR>      08-23-99  8:24a
SOURCE    <DIR>      08-23-99  8:24a
TRAVEL    <DIR>      08-23-99  8:24a
HTMLFORM  <DIR>      08-23-99  10:26a
RES       <DIR>      08-23-99  10:26a
FRUIT     <DIR>      11-29-99  10:26a
          5 file(s)      94,312 bytes
          15 dir(s)    923,537,408 bytes free
```

Le répertoire contient une nouvelle entrée semblable à

```
FRUIT      <DIR>      11-29-99  10:26a FRUIT
```

Passez dans le répertoire fruit en tapant :

cd fruit

L'invite MS-DOS affiche maintenant :

```
C:\FRUIT>_
```

Pour créer un répertoire RAISIN, l'afficher, passer dans ce répertoire et en sortir :

Créez un répertoire RAISIN dans le répertoire FRUIT, tapez la commande suivante :

md raisin

```
C:\FRUIT>md raisin
C:\FRUIT>_
```

Affichez le contenu du répertoire FRUIT en tapant :

dir

```
C:\FRUIT>dir

Volume in drive C is DOS62F
Volume Serial Number is 37BC-2D13
Directory of C:\fruit

.                <DIR>          11-29-99  9:04a
..               <DIR>          11-29-99  9:04a
RAISIN           <DIR>          11-29-99  9:11a
               0 file(s)              0 bytes
               3 dir(s)      918,728,704 bytes free
```

Notez les **3 entrées** du répertoire FRUIT. L'une correspond au sous répertoire RAISIN que vous venez de créer. Les deux autres comportent respectivement un point (.) et deux points consécutifs (..). Elles sont présentes dans chacun de vos répertoires.

Répertoire	Signification
------------	---------------

.	Répertoire courant
..	Répertoire "parent"

Pour passer dans le répertoire RAISIN tapez la commande :

cd raisin

Votre invite MS-DOS doit maintenant être semblable à la suivante :

```
C:\FRUIT>cd raisin
C:\FRUIT\RAISIN>_
```

Pour revenir au répertoire fruit tapez :

cd ..

Suivie de deux points (..) la commande cd vous fait remonter d'un niveau dans la structure des répertoires. Dans le cas présent vous vous êtes déplacé d'un niveau : du répertoire RAISIN au répertoire FRUIT. Votre invite ressemble maintenant à :

```
C:\FRUIT>cd ..
C:\FRUIT>_
```

Suppression d'un répertoire

Lorsqu'un répertoire est vide, vous pouvez le supprimer, nous allons supprimer le répertoire RAISIN.

Pour supprimer un répertoire, utilisez la commande `rd`, qui signifie en anglais "suppression de répertoire" (remove directory).

Tapez la commande suivante :

rd raisin

Pour vérifier si le répertoire RAISIN a bien été supprimé, tapez la commande :

dir

RAISIN ne doit plus figurer dans la liste.

```
C:\FRUIT>rd raisin
C:\FRUIT>dir

Volume in drive C is WIN95
Volume Serial Number is 37BC-2D13
Directory of C:\fruit

.                <DIR>          11-29-99  9:04a  .
..               <DIR>          11-29-99  9:04a  ..
0 file(s)        0 bytes
2 dir(s)         918,728,704 bytes free
```

Changement de lecteur

Cette section explique comment changer de lecteur lorsque vous souhaitez travailler sur un autre lecteur que le lecteur en cours.

Jusqu'ici, vous avez utilisé le lecteur C, mais vous disposez généralement d'autres lecteurs pour stocker vos données. Par exemple, le lecteur A est le premier lecteur de disquette, ou encore les lecteurs réseaux comme F par exemple assigné à votre zone sur le serveur.

Insérez une disquette dans votre lecteur de disquette et tapez :

a:

votre invite est maintenant :

```
C:\FRUIT>a:
A:\>
```

Pour afficher le contenu de la disquette tapez la commande suivante :

dir

La liste des fichiers de la disquette apparaît.

Repassez sur le lecteur C: en tapant :

C:

Votre invite est maintenant la suivante :

```
C:\FRUIT\>
```

Lorsque vous tapez une lettre de lecteur suivie de deux points (:), vous changez de lecteur. Le lecteur dans lequel vous vous trouvez, signalé par l'invite, est le lecteur en cours. **Toutes les commandes que vous tapez sont exécutées dans le lecteur et répertoire en cours**, sauf spécification contraire.

Afficher les fichiers présents dans le lecteur A lorsque le lecteur C est en cours :

Tapez la commande suivante :

dir a:

La liste de la disquette du lecteur A s'affiche, bien que le lecteur en cours soit C.

```
C:\FRUIT\>dir a:

Volume in drive A has no label
Directory of A:\

               1,457,664 bytes free

C:\FRUIT\>_
```

Lorsque vous spécifiez **a:** après la commande **dir**, vous demandez d'afficher la liste des fichiers et répertoires du lecteur A, et non celle du lecteur C. **a:** est un paramètre qui fournit à MS-DOS des indications supplémentaires sur la commande à exécuter. Dans l'exemple ci-dessus, le paramètre utilisé indiquait la liste des répertoires que vous vouliez afficher.

Pour afficher le contenu du répertoire DOS du lecteur C:

Tapez la commande :

dir c:\dos62f

La liste des fichiers du répertoire DOS du lecteur C défile à l'écran

Le paramètre **c:\dos62f** indique que vous voulez afficher le contenu du répertoire DOS du lecteur C, bien que la ligne de commande indique que FRUIT est le répertoire en cours.

Gestion des fichiers

Pour copier un fichier, utilisez la commande **copy** spécifiant deux paramètres.

Le premier (source) indique l'emplacement et le nom du fichier à copier et le second (destination), l'emplacement vers lequel vous voulez copier le fichier. **Ces deux paramètres doivent être séparés par un espace.** La syntaxe de la commande **copy** est la suivante :

copy *source destination*

Copie d'un seul fichier

Vous allez copier les fichiers QBASIC.INI et MSAV.INI du répertoire DOS62F dans le répertoire FRUIT, en utilisant la commande **copy** de deux façons différentes (qui seront expliquées à la fin de l'exercice) :

Revenir au répertoire racine, tapez

**cd **

Quel que soit le répertoire en cours, cette commande vous ramène toujours à la racine (répertoire qui ne porte pas de nom représenté par un \) du lecteur courant. Votre invite est semblable à :

```
C:\FRUIT\>cd \
C:\>_
```

Passez dans le répertoire DOS62F et cherchez le fichier QBASIC.INI à l'aide des commandes :

cd dos62f

dir qbasic.ini

```
C:\>cd dos62f
C:\DOS62F>dir qbasic.ini

Volume in drive C is WINNT4
Volume Serial Number is 37BC-2D13
Directory of C:\DOS62F

QBASIC      INI                8,823  11-11-99  5:25p
             1 file(s)          8,823 bytes
             0 dir(s)       918,605,824 bytes free
```

Vous venez d'utiliser un nouveau paramètre dans la commande **dir**, qui indique de n'afficher que les fichiers correspondant au nom spécifié. Etant donné qu'il ne peut y avoir plusieurs fichiers nommés QBASIC.INI, la liste n'affiche que ce nom de fichier.

Pour copier QBASIC.INI du répertoire DOS62F dans le répertoire FRUIT, tapez la commande :

copy c:\dos62fqbasic.ini c:\fruit

```
C:\DOS62F>copy c:\dos62f\qbasic.ini c:\fruit
1 file(s) copied
```

La commande que vous venez de taper copie un fichier de son répertoire source vers un répertoire de destination.

Dans la commande **copy**, vous devez spécifier l'emplacement du fichier à copier ainsi que le fichier dans le premier paramètre (c:\dos62f\qbasic.ini) ainsi que l'emplacement vers lequel vous voulez copier ce fichier (c:\fruit)

Copiez maintenant le fichier MSAV.INI dans le répertoire FRUIT du lecteur C, vous pouvez profiter du fait que vous vous trouvez dans le répertoire DOS62F et dans le lecteur C en tapant :

copy msav.ini \fruit

Vérifiez la copie en tapant :

dir \fruit

```
C:\DOS62F>copy msav.ini \fruit
1 file(s) copied
C:\DOS62F>dir \fruit

Volume in drive C is DOS62F
Volume Serial Number is 37BC-2D13
Directory of C:\fruit

.                <DIR>          11-29-99  9:04a
..               <DIR>          11-29-99  9:04a
QBASIC  INI        8,823  11-11-99  5:25p
MSAV    INI        1,745  11-29-99  8:07a
2 file(s)                10,568 bytes
2 dir(s)                 903,974,912 bytes free
```

Utilisation des chemins relatifs

Comme system.ini se trouve dans le répertoire courant on a utilisé la propriété **des chemins relatifs** et donc pas précisé le lecteur C ni le répertoire DOS62F, puisque les deux sont courants à ce moment. Pour la destination vous avez omis le lecteur puisque il s'agit aussi ici du courant par contre le \ signifie la racine, car le répertoire fruit se trouve dans la racine.

C:		<- lecteur en cours
\		
----	DOS62F	<- répertoire en cours
	attrib.exe	
	...	
	qbasic.ini	
	msav.ini	<- source
----	RECETTES	
----	FRUIT	
→	msav.ini	<- destination

Ainsi dans le second cas (la copie de MSAV.INI), C étant le lecteur en cours et DOS62F le répertoire en cours, il est inutile de spécifier C: et

DOS62F dans le chemin. Il suffit de taper le nom du fichier MSAV.INI au lieu de C:\DOS62F\MSAV.INI

De même pour le second paramètre, vous avez précisé le chemin relatif \FRUIT au lieu de C:\FRUIT. Il est en effet inutile de spécifier le lecteur C puisqu'il s'agit du lecteur en cours. En revanche FRUIT n'est pas dans le répertoire en cours. Pour y accéder vous devez d'abord retourner au répertoire racine (\), puis passer dans le répertoire \FRUIT avant de copier le fichier vers sa nouvelle destination. Vous devez donc taper le chemin que MS-DOS doit suivre c'est à dire : \FRUIT

Copie d'un groupe de fichiers

Utilisations des caractères génériques

Un caractère générique permet de remplacer n'importe quel caractère, à l'instar d'un joker dans un jeu de cartes. Sous MS-DOS, l'astérisque (*) est utilisé comme caractère générique pour remplacer tout caractère et caractères suivant à partir de cette position.

Si vous voulez copier un groupe de fichiers dont les noms sont similaires, utilisez des caractères génériques au lieu de copier les fichiers l'un après l'autre.

Pour copier tous les fichiers portant l'extension .TXT du répertoire DOS62F au répertoire FRUIT:

Affichez la liste de tous les fichiers portant l'extension .TXT du répertoire DOS62F en tapant (le résultat est exemple !!) :

dir *.txt

```
C:\DOS62F>dir *.txt

Volume in drive C is DOS62F
Volume Serial Number is 37BC-2D13
Directory of C:\DOS62F

CONFIG      TXT           17,773   08-24-96  11:11a
DISPLAY    TXT           16,483   08-24-96  11:11a
EXCHANGE    TXT           7,161   08-24-96  11:11a
EXTRA       TXT           2,546   08-24-96  11:11a
FAQ         TXT          42,485   08-24-96  11:11a
GENERAL     TXT          32,530   08-24-96  11:11a
HARDWARE    TXT          23,377   08-24-96  11:11a
INTERNET    TXT          11,794   08-24-96  11:11a
MOUSE       TXT           5,422   08-24-96  11:11a
MSDOSDRV    TXT          42,191   08-24-96  11:11a
MSN         TXT           4,111   08-24-96  11:11a
NETWORK     TXT          24,030   08-24-96  11:11a
PRINTERS    TXT          16,690   08-24-96  11:11a
PROGRAMS    TXT          38,517   08-24-96  11:11a
SUPPORT     TXT           7,309   08-24-96  11:11a
TIPS        TXT          28,561   08-24-96  11:11a
WINNEWS     TXT           1,056   08-24-96  11:11a
INFRARED    TXT          39,795   08-24-96  11:11a
PWS         TXT           4,513   08-24-96  11:11a
NDISLOG     TXT            0   11-29-99  8:07a
RUNONC~1    TXT          23,170   08-20-99  9:21a
README      TXT           3,728   08-24-96  5:11p
ACTIVE~1    TXT          21,205   08-20-99  9:19a
IESETU~1    TXT          96,350   08-20-99  9:17a
BRNDLOG     TXT           8,882   08-20-99  9:21a
BINDLI~1    TXT          17,557   08-20-99  9:19a
WPLOG       TXT            0   08-23-99  8:31a
ENVCHE~1    TXT           1,021   09-15-99  3:58p
IE4ERR~1    TXT           1,829   11-11-99  3:53p
MODEMDT     TXT            64   10-20-99  11:29a
          30 file(s)          540,150 bytes
          0 dir(s)        916,738,048 bytes free
```

Pour copier ces fichiers vers le répertoire FRUIT, tapez la commande suivante à l'invite :

copy *.txt \fruit

```
C:\DOS62F>copy *.txt \fruit

30 file(s) copied

C:\DOS62F>_
```

Cette commande copie tous les fichiers portant l'extension .TXT, du répertoire en cours (DOS62F) vers le répertoire FRUIT.

Pour vérifier si vos fichiers .TXT ont bien été copiés, passez dans le répertoire FRUIT et consultez la liste des fichiers en tapant les commandes suivantes :

cd \fruit

dir

Changement de noms de fichiers

Pour renommer un fichier, utilisez la commande **ren**, qui signifie en anglais "renommer" (rename). Dans cette commande, vous devez spécifier deux paramètres. Le premier est le nom de fichier à modifier et le second, le nouveau nom à lui attribuer. Ces deux noms doivent être

séparés par un espace. La syntaxe de la commande **ren** est donc la suivante :

ren *ancien_nom nouveau_nom*

Pour attribuer le nom POMME.TXT à README.TXT (LISEZMOI.TXT) tapez depuis C:\FRUIT> :

ren c:\fruit\readme.txt pomme.txt

Ou en mode relatif

ren readme.txt pomme.txt

Suppression de fichiers

Pour supprimer un fichier, utilisez la fonction **del** qui signifie en anglais "supprimer" (delete).

Elle s'utilise comme la commande dir, simplement au lieu d'afficher une liste de fichiers, elle les supprime.

La syntaxe :

del *nom_du_fichier*

del *nom_du_répertoire*

Exemple:

Supprimer le fichier MSAV.INI du répertoire FRUIT :

```
C:\>del FRUIT\MSAV.INI
```

Supprimer tous les fichiers .INI du répertoire fruit :

```
C:\>del FRUIT\*.ini
```

Supprimer tous les fichiers du répertoire fruit :

```
C:\>del FRUIT
```

Suppression de répertoires

Pour supprimer un répertoire, vous connaissez déjà la commande **rd** qui signifie en anglais "supprimer répertoire" (remove directory).

rd supprime un répertoire, mais seulement si celui-ci est vide. Pour supprimer un répertoire non-vide, utilisez plutôt la commande **deltree**, mais avec prudence, malgré le message de confirmation.

Syntaxe :

deltree *nom_du_répertoire*

Exemple :

Supprime le répertoire FRUIT

deltree fruit

```
C:\>deltree fruit
Delete directory "fruit" and all its subdirectories? [yn] y
Deleting fruit...
C:\>
```

En résumé

Maintenant, vous devriez pouvoir :

- Afficher le contenu d'un répertoire à l'aide de la commande **dir**
- Changer de répertoire à l'aide de la commande **cd**
- Créer des répertoires à l'aide de la commande **md**
- Supprimer des répertoires à l'aide de la commande **rd**
- Changer de lecteur en spécifiant une lettre de lecteur suivie des deux points (:)
- Copier des fichiers à l'aide de la commande **copy**
- Renommer des fichiers à l'aide de la commande **ren**
- Supprimer des fichiers à l'aide de la commande **del**
- Supprimer des répertoires à l'aide de la commande **deltree**

Bibliographie

Titres	Auteurs	Editions
Microsoft MS-DOS 6, Guide de l'utilisateur	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation